

Радиаторы «QUADRUN 30 Н 2».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения номинального теплового потока приведены в таблице.

Число секций	Высота, см		Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см)							
	Настенные	Напольные	30	50	75	100	125	150	175	200
3	12,1	23,7	211	332	501	655	819	981	1139	1299
4	16,1	27,7	273	426	637	834	1040	1242	1438	1638
5	20,1	31,7	333	516	767	1005	1252	1491	1724	1960
6	24,1	35,7	392	605	893	1171	1458	1732	1999	2270
7	28,1	39,7	450	692	1015	1333	1657	1966	2266	2570
8	32,1	43,7	507	777	1134	1491	1852	2194	2525	2862
9	36,1	47,7	564	860	1251	1646	2043	2417	2779	3147
10	40,1	51,7	620	943	1365	1798	2230	2635	3027	3426
11	44,1	55,7	675	1024	1478	1948	2414	2849	3270	-
12	48,1	59,7	729	1104	1589	2095	2595	3060	3510	-
13	52,1	63,7	784	1184	1698	2241	2774	3268	-	-
14	56,1	67,7	837	1262	1806	2385	2950	-	-	-
15	60,1	71,7	891	1340	1913	2527	3124	-	-	-
16	64,1	75,7	944	1418	2019	2667	3297	-	-	-
17	68,1	79,7	996	1494	2123	2807	-	-	-	-
18	72,1	83,7	1049	1570	2226	2945	-	-	-	-
19	76,1	87,7	1100	1646	2329	3081	-	-	-	-
20	80,1	91,7	1152	1721	2430	3217	-	-	-	-
21	84,1	95,7	1204	1795	2531	-	-	-	-	-
22	88,1	99,7	1255	1869	2631	-	-	-	-	-
23	92,1	103,7	1306	1942	2730	-	-	-	-	-
24	96,1	107,7	1356	2016	2828	-	-	-	-	-
25	100,1	111,7	1407	2088	2926	-	-	-	-	-
26	104,1	115,7	1457	2161	-	-	-	-	-	-
27	108,1	119,7	1507	2232	-	-	-	-	-	-
28	112,1	123,7	1557	2304	-	-	-	-	-	-
29	116,1	127,7	1607	2375	-	-	-	-	-	-
30	120,1	131,7	1656	2446	-	-	-	-	-	-
31	124,1	135,7	1706	2517	-	-	-	-	-	-
32	128,1	139,7	1755	2587	-	-	-	-	-	-
33	132,1	143,7	1804	2657	-	-	-	-	-	-
34	136,1	147,7	1853	2727	-	-	-	-	-	-
35	140,1	151,7	1901	2796	-	-	-	-	-	-
36	144,1	155,7	1950	-	-	-	-	-	-	-
37	148,1	159,7	1998	-	-	-	-	-	-	-

Число секций	Высота, см		Межцентровое расстояние, см							
	Настен ные	Наполь ные	30	50	75	100	125	150	175	200
38	152,1	163,7	2047	-	-	-	-	-	-	-
39	156,1	167,7	2095	-	-	-	-	-	-	-
40	160,1	171,7	2143	-	-	-	-	-	-	-
41	164,1	175,7	2191	-	-	-	-	-	-	-
42	168,1	179,7	2238	-	-	-	-	-	-	-
43	172,1	183,7	2286	-	-	-	-	-	-	-
44	176,1	187,7	2333	-	-	-	-	-	-	-
45	180,1	191,7	2381	-	-	-	-	-	-	-
46	184,1	195,7	2428	-	-	-	-	-	-	-
47	188,1	199,7	2475	-	-	-	-	-	-	-
48	192,1	203,7	2522	-	-	-	-	-	-	-
49	196,1	207,7	2569	-	-	-	-	-	-	-
50	200,1	211,7	2616	-	-	-	-	-	-	-
51	204,1	215,7	2663	-	-	-	-	-	-	-
52	208,1	219,7	2710	-	-	-	-	-	-	-

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/quadrum-30-h/>