

Радиаторы «Соло Г 1».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения номинального теплового потока приведены в таблице.

Число секций	Высота, см	Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см)							
		30	50	75	100	125	150	175	200
2	8,9	68	110	163	219	296	332	390	454
3	13,3	97	156	232	310	419	471	553	643
4	17,7	124	200	296	397	537	603	708	824
5	22,1	151	242	359	481	651	730	858	998
6	26,5	177	284	420	563	761	854	1004	1167
7	30,9	202	324	480	642	869	976	1146	1333
8	35,3	227	364	538	721	975	1094	1286	1495
9	39,7	251	403	596	797	1079	1211	1423	1654
10	44,1	275	441	652	873	1181	1326	1558	1811
11	48,5	298	479	708	948	1282	1439	1691	1966
12	52,9	322	517	763	1021	1381	1551	1822	2119
13	57,3	345	554	817	1094	1480	1661	1952	2270
14	61,7	368	590	871	1166	1577	1771	2080	2419
15	66,1	390	626	924	1237	1674	1879	2207	2567
16	70,5	413	662	977	1308	1769	1986	2333	2713
17	74,9	435	698	1029	1378	1864	2092	2458	2858
18	79,3	457	734	1081	1447	1958	2198	2582	3002
19	83,7	479	769	1132	1516	2051	2302	2705	3145
20	88,1	501	804	1183	1584	2143	2406	2827	3287
21	92,5	522	838	1234	1652	2235	2509	2948	3428
22	96,9	544	873	1284	1720	2326	2612	3068	3568
23	101,3	565	907	1335	-	-	-	-	-
24	105,7	586	941	1384	-	-	-	-	-
25	110,1	607	975	1434	-	-	-	-	-
26	114,5	628	1008	1483	-	-	-	-	-
27	118,9	649	1042	1532	-	-	-	-	-
28	123,3	670	1075	1581	-	-	-	-	-
29	127,7	690	1108	1629	-	-	-	-	-
30	132,1	711	1141	1677	-	-	-	-	-
31	136,5	731	1174	1725	-	-	-	-	-
32	140,9	752	1207	1773	-	-	-	-	-
33	145,3	772	1239	1820	-	-	-	-	-
34	149,7	792	1272	1868	-	-	-	-	-
35	154,1	812	1304	1915	-	-	-	-	-

Число секций	Высота, см	Межцентровое расстояние, см							
		30	50	75	100	125	150	175	200
36	158,5	832	1336	1962	-	-	-	-	-
37	162,9	852	1368	2009	-	-	-	-	-
38	167,3	872	1400	2055	-	-	-	-	-
39	171,7	892	1432	2102	-	-	-	-	-
40	176,1	912	1463	2148	-	-	-	-	-
41	180,5	931	1495	2194	-	-	-	-	-
42	184,9	951	1527	2240	-	-	-	-	-
43	189,3	970	1558	2286	-	-	-	-	-
44	193,7	990	1589	2331	-	-	-	-	-
45	198,1	1009	1620	2377	-	-	-	-	-
46	202,5	1029	1652	2422	-	-	-	-	-
47	206,9	1048	1683	2467	-	-	-	-	-
48	211,3	1067	1713	2513	-	-	-	-	-
49	215,7	1087	1744	2557	-	-	-	-	-
50	220,1	1106	1775	2602	-	-	-	-	-

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/solo-g/>