

**Перечень условных обозначений отопительных приборов
ООО «КЗТО «РАДИАТОР»**

Редакция 02.10.2026г

Радиаторы «РС», «РСК»

	<u>РС</u>	<u>2-500-27</u>	<u>1/2</u>	<u>ни прав</u>	<u>ни</u>	<u>RAL9002</u>
Наименование модели: _____ - <i>РС</i> – базовая модель радиатора с коллектором квадратного сечения; - <i>РСК</i> – радиатор с коллектором круглого сечения.	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Количество вертикальных колонок по глубине секции: _____ 1 – однорядный радиатор; 2 – двухрядный радиатор; 3 – трёхрядный радиатор; 4 – четырёхрядный радиатор; 5 – пятирядный радиатор.	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Монтажный (межцентровый) размер: _____ - выбирается из ряда: - 300, 500, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000 мм.	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Количество секций по длине прибора: _____ - от 4 до 50.	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Присоединительная резьба бокового подключения: _____ - выбирается <i>G1/2"</i> или <i>G3/4"</i> .	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Способ подключения: _____ - без буквенного обозначения – боковое подключение;	↑	↑	↑	↑	↑	↑
для <i>РС 1, РС 3, РС 5</i> : - <i>ни</i> – нижнее подключение с встроенным термодатчиком; - <i>ни без термодатчика</i> – нижнее подключение без встроенного термодатчика.						
для <i>РС 2, РС 4</i> : - <i>ни прав</i> – нижнее подключение правостороннее с встроенным термодатчиком; - <i>ни лев</i> – нижнее подключение левостороннее с встроенным термодатчиком; - <i>ни прав без термодатчика</i> – нижнее подключение правостороннее без встроенного термодатчика; - <i>ни лев без термодатчика</i> – нижнее подключение левостороннее без встроенного термодатчика.						
Модификация по установке: _____ - без буквенного обозначения – настенное исполнение (для <i>РС1, РС2, РС3, РС4</i>); - <i>ни</i> – напольное исполнение (ножки нерегулируемой высоты).	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Цвет покрытия: _____ - <i>RALxxxx</i> – цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый);	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Радиаторы «Гармония»

Гармония 1-750-12 нп лев нв Rнаруж1300 RAL9005

Наименование модели: _____

- *Гармония;*
- *Гармония A20; A25N; A40;*
- *Гармония C25N; C40.*

Количество вертикальных колонок по глубине секции: _____

- *1 – однорядный радиатор;*
- *2 – двухрядный радиатор.*

Монтажный (межцентровый) размер, в мм: _____

- *выбирается из ряда – 155, 300, 400, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм.*

Количество секций по длине прибора: _____
от 3 до 75.

Модификации подключения: _____

- *без буквенного обозначения – боковое подключение;*

Нижнее подключение для однорядных приборов:

- *нп прав – правостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном;*
- *нп лев – левостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном;*
- *нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана;*
- *нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана.*

Нижнее подключение для двухрядных приборов:

- *нп – универсальное нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном;*
- *нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана.*

Модификация по установке: _____

- *без буквенного обозначения – настенное исполнение;*
- *нв – напольное исполнение (ножки нерегулируемой высоты).*

Вариант исполнения: _____

- *без буквенного обозначения – прибор прямого исполнения;*
- *R – радиусное исполнение (только для однорядных приборов) минимальный радиус изгиба осевой линии коллектора - 1000 мм;*
- *наруж – вертикальные трубки секций расположены снаружи радиуса;*
- *внутр – вертикальные трубки секций расположены внутри радиуса.*

Цвет покрытия: _____

- *RALxxxx – цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).*

Радиаторы «Параллели»

	<u>Параллели</u>	<u>В</u>	<u>1</u>	<u>-750</u>	<u>-12</u>	<u>ни прав</u>	<u>ни лев</u>	<u>ни</u>	<u>RAL9005</u>
Наименование модели: _____ - <i>Параллели</i>	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Расположение колонок: _____ - <i>В</i> – вертикальное расположение колонок; - <i>Г</i> – горизонтальное расположение колонок.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Количество колонок по глубине секции: _____ - <i>1</i> – однорядный радиатор; - <i>2</i> – двухрядный радиатор.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Монтажный (межцентровый) размер, мм: _____ - выбирается из ряда – <i>300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000.</i>	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Количество секций: _____ - по длине прибора для <i>Параллели В</i> : от <i>3</i> до <i>90</i> ; - по высоте прибора для <i>Параллели Г</i> : от <i>3</i> до <i>90</i> .	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Модификация подключения: _____ - Без буквенного обозначения: - боковое подключение - для <i>Параллели В</i> ; - нижнее разнесенное (седловое) - для <i>Параллели Г</i> .	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
<u>Нижнее подключение для однорядных <i>Параллели В 1</i>:</u> - ни прав – правостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном; - ни лев – левостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном; - ни прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана; - ни лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана.									
<u>Нижнее подключение для двухрядных <i>Параллели В 2</i>:</u> - ни – универсальное нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном; - ни без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана.									
Модификация по установке: _____ - Без буквенного обозначения - настенное исполнение; - ни – напольное исполнение (ножки с нерегулируемой высотой).	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Цвет покрытия: _____ - RALxxxx – цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Радиаторы «Соло»

	<u>Соло</u>	<u>B</u>	<u>1</u>	<u>-750</u>	<u>-12</u>	<u>ни</u>	<u>лев</u>	<u>ни</u>	<u>RAL9005</u>
Наименование модели: _____	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
- <i>Соло</i>									
Расположение колонок: _____	↑	↑							
- <i>B</i> – вертикальное расположение колонок;									
- <i>Г</i> – горизонтальное расположение колонок.									
Количество колонок по глубине секции: _____			↑						
- <i>1</i> – однорядный радиатор;									
- <i>2</i> – двухрядный радиатор.									
Монтажный (межцентровый) размер, мм: _____				↑					
- выбирается из ряда – <i>300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000.</i>									
Количество секций: _____					↑				
- по длине прибора для Соло B: от <i>3</i> до <i>50</i> ;									
- по высоте прибора для Соло Г: от <i>2</i> до <i>50</i> .									
Модификация подключения (для Соло B): _____									
- Без буквенного обозначения:									
- боковое подключение - для Соло B;									
- нижнее разнесенное (седловое) - для Соло Г.									
<u>Нижнее подключение для однорядных Соло B 1:</u>									
- ни прав – правостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном;									
- ни лев – левостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном;									
- ни прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана;									
- ни лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана;									
<u>Нижнее подключение для двухрядных Соло B 2:</u>									
- ни – универсальное нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном;									
- ни без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана.									
Модификация по установке: _____									
- Без буквенного обозначения - настенное исполнение;									
- ни – напольное исполнение, нерегулируемая высота ножек.									
Цвет покрытия: _____									
- RALxxxx – цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).									

Радиаторы «Завалинка «РС»

	<u>Завалинка РС</u>	<u>4</u>	<u>– 300</u>	<u>– 20</u>	<u>1/2</u>	<u>нп лев</u>	<u>RAL9005</u>	<u>доска № 3</u>
Наименование модели: _____	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Количество колонок по глубине секции радиатора: _____ - 4 – базовый четырёхрядный радиатор РС;	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Характеристика, определяющая: высоту прибора: _____ - 300 или 500 – межцентровый размер, мм для базовых приборов РС; длину прибора: _____ - от 8 до 50 секций для базового прибора РС;	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Присоединительная резьба бокового подключения: _____ - G1/2” или G3/4”.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Модификация подключения радиатора: _____ - без буквенного обозначения – боковое подключение; - нп прав – правостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном; - нп лев – левостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном; - нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана; - нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Цвет покрытия радиатора: _____ - RALxxxx - цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Цвет деревянных деталей: _____ - без доски – не комплектуется доской; - доска № – выбирается из ряда: 2, 3, 4, 5, 6 (по умолчанию 3); - без покрытия.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Радиаторы «Завалинка «Гармония»

	<u>Завалинка Гармония</u>	<u>2</u>	<u>–</u>	<u>300</u>	<u>–</u>	<u>20</u>	<u>нп</u>	<u>RAL9005</u>	<u>доска № 3</u>
Наименование модели: _____	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Количество колонок по глубине секции радиатора: _____ - 2 – базовый двухрядный радиатор Гармония.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Характеристика, определяющая: высоту прибора: _____ - 300 – межцентровый размер, мм для базовых приборов Гармония. длину прибора: _____ - от 8 до 29 секций для базового прибора Гармония.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Модификация подключения радиатора: _____ - без буквенного обозначения – боковое подключение; - нп – универсальное нижнее подключение (50мм) с встроенным термоклапаном; - нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Цвет покрытия радиатора: _____ - RALxxxx - цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Цвет деревянных деталей: _____ - без доски – не комплектуется доской; - доска № – выбирается из ряда: 2, 3, 4, 5, 6 (по умолчанию 3); - без покрытия.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Радиатор «Зеркало»

Зеркало П 1–1500–2–7 исп 1 RAL9005

Наименование модели: _____

Базовый прибор: _____

- *Без буквенного обозначения* - Гармония;
- *A40* - Гармония A40;
- *П* - Параллели;
- *С* - Соло.

Количество колонок по глубине секции: _____

- *1* – однорядный радиатор;
- *2* – двухрядный радиатор.

Монтажный (межцентровый) размер, мм: _____

- *1500* или *1750*.

Количество секций по длине прибора: _____

- *2-7* – задается количество и расположение колонок слева направо:

Пример: 2-зеркало-7, (при отсутствии колонок с одной из сторон ставится "0", пример: 0-зеркало-7 (зеркало слева).

Исполнение зеркала: _____

- *исп 1* – прямое;
- *исп 2* – полукруглое.

Цвет покрытия: _____

- *RALxxxx* - цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).

Радиаторы «QUADRUM 30»

QUADRUM 30 V 1 500-22 RT FF RAL 7024

Наименование модели: _____

- QUADRUM 30.

Расположение колонок: _____

V – вертикальное расположение;

H – горизонтальное расположение.

Количество рядов колонок: _____

- **1** – однорядный радиатор;

- **2** – двухрядный радиатор.

Межцентровый (монтажный) размер, мм: _____

- выбирается из ряда: 300, 500, 750, 1000,
1250, 1500, 1750, 2000 мм.

Количество секций по длине прибора: _____

от 3 до 56 (в зависимости от модели).

Модификация подключения: _____

- для вертикальных QUADRUM 30 V:

- **без буквенного обозначения** - боковое подключение;
- **R** – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана (только для однорядных радиаторов);
- **L** – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана (только для однорядных радиаторов);
- **U** – универсальное нижнее подключение (правое-левое) (50мм) без встроенного термклапана (только для двухрядных радиаторов);
- **RT** – правостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термклапаном (только для однорядных радиаторов);
- **LT** – левостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термклапаном (только для однорядных радиаторов);
- **UT** – универсальное нижнее подключение (правое-левое) (50мм) с встроенным термклапаном (только для двухрядных радиаторов);
- **CU** – центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана подключение подачи универсальное.

- для горизонтальных QUADRUM 30 H:

- **без буквенного обозначения** - нижнее, разнесенное по краям (только для настенных радиаторов);
- **R** – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- **L** – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана.

Модификация по установке: _____

- **без буквенного обозначения** – настенное исполнение;
- **FF** – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты.

Цвет покрытия: _____

- **RALxxxx** - цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).

Радиаторы «QUADRUM 40, 50, 60»

QUADRUM 60 V 500-22 R FF RAL 1T104S9016 (белый муар)

Наименование модели: _____

- QUADRUM 40;
- QUADRUM 50;
- QUADRUM 60.

Расположение колонок: _____

- V** – вертикальное расположение колонок;
- H** – горизонтальное расположение колонок.

Межцентровый (монтажный) размер, мм: _____

- выбирается из ряда: 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм.

Количество секций по длине прибора: _____

- от 2 до 56 (в зависимости от модели).

Модификация подключения: _____

- для вертикальных QUADRUM xx V:

- **без буквенного обозначения** - боковое подключение;
- **R** – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- **L** – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- **CU** – центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана, подключение подачи универсальное.

- для горизонтальных QUADRUM xx H:

- **без буквенного обозначения** - нижнее, разнесенное по краям (только для настенных радиаторов);
- **R** – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- **L** – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана.

Модификация по установке: _____

- **без буквенного обозначения** – настенное исполнение;
- **FF** – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты.

RAL - покрытие порошковое (выбирается из ряда): _____

- 1T104S9016 - (белый муар);
- TP26X-M215249005 - (структурный шелк черный);
- 1M103SS181 - (муар светло-бежевый);
- 1M103SG529 - (муар серый светлый металлик);
- 1M183SN026 - (муар серый темный металлик);
- 1M503SN291 - (бронзовый муар);
- 1T103S9005 - (черный матовый муар);
- 1T183S8025 - (кофейный муар).

Радиаторы «QUADRUM NEO 50»

QUADRUM NEO 50 V 500-22 R FD RAL 9010

Наименование модели: _____
- QUADRUM NEO 50.

Расположение колонок: _____
V – вертикальное расположение колонок;
H – горизонтальное расположение колонок.

Межцентровый (монтажный) размер, мм: _____
- выбирается из ряда: 300, 500, 750, 1000,
1250, 1500, 1750, 2000 мм.

Количество секций по длине прибора: _____
от 3 до 50 (в зависимости от модели).

Модификация подключения: _____

- для вертикальных QUADRUM NEO 50 V:

- без буквенного обозначения - боковое подключение;
- R – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- L – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- CL – центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана, подающий патрубок слева;
- CR – центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана, подающий патрубок справа.

(CL и CR только для QUADRUM NEO V с четным количеством секций).

- для горизонтальных QUADRUM NEO 50 H:

- без буквенного обозначения - нижнее, разнесенное по краям (только для настенных радиаторов);
- R – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- L – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана.

Модификация по установке: _____

- без буквенного обозначения – настенное исполнение;
- FF – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты;
- FD – напольное исполнение со съемными ножками нерегулируемой высоты или просто комплект съемных ножек нерегулируемой высоты, как дополнительная комплектация.

Цвет покрытия: _____

- RALxxxx - цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).

Радиаторы «BATARIÀ»

BATARIÀ 2 Retro – 500 – 10 1/2 UT FD RAL7024

Наименование модели: _____

Количество рядов колонок: _____
- 2 или 3.

Модификация колонок: _____
- без буквенного обозначения – колонки прибора прямые;
- **Retro** – колонки прибора витые
(для 3-х рядов колонок: внешние колонки - витые,
внутренняя - прямая).

Межцентровый (монтажный) размер, в мм: _____
- выбирается из ряда: 250, **300**, 350, 400, 450, **500**, 600.
750, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000.
(*Retro с межцентровым размером 2000 не изготавливается*).

Количество секций по длине прибора: _____
- от 3 до 50.

Присоединительная резьба бокового подключения: _____
- выбирается **G3/4"** или **G1/2"**.
(присоединительная резьба для нижнего подключения не указывается)

Модификация подключения: _____
- без буквенного обозначения – боковое подключение;
- **U** – универсальное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана (правое-левое), присоединительная резьба **G1/2"**;
- **UT** – универсальное нижнее подключение (50мм) с встроенным термклапаном (правое-левое), присоединительная резьба **G1/2"**;
- **S** – разнесенное по краям нижнее подключение без встроенного термклапана, присоединительная резьба **G1/2"**;
- **ST** – разнесенное по краям нижнее подключение со встроенным термклапаном, присоединительная резьба **G1/2"**.
- **CU** – центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана
подключение подачи универсальное (только четное кол-во секций).

Модификация по установке: _____
- без буквенного обозначения – настенное исполнение;
- **FD** – напольное исполнение со съемными ножками нерегулируемой высоты (комплект съемных ножек нерегулируемой высоты, как дополнительная комплектация).

Цвет покрытия: _____
- **RALxxxx** – цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).

Радиаторы «ELLIPSE S»

ELLIPSE S V 1 500-22 RT FF RAL 7024

Наименование модели: _____

- ELLIPSE S.

Расположение колонок: _____

V – вертикальное расположение;

H – горизонтальное расположение.

Количество рядов колонок: _____

- **1** – однорядный радиатор;

- **2** – двухрядный радиатор.

Межцентровый (монтажный) размер, мм: _____

- выбирается из ряда: 300, 500, 750, 1000,
1250, 1500, 1750, 2000 мм.

Количество секций по длине прибора: _____

от 3 до 37 (в зависимости от модели).

Модификация подключения: _____

- для вертикальных ELLIPSE S V:

- без буквенного обозначения - боковое подключение;
- **R** – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана (только для однорядных радиаторов);
- **L** – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана (только для однорядных радиаторов);
- **U** – универсальное нижнее подключение (правое-левое) (50мм) без встроенного термклапана (только для двухрядных радиаторов);
- **RT** – правостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термклапаном (только для однорядных радиаторов);
- **LT** – левостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термклапаном (только для однорядных радиаторов);
- **UT** – универсальное нижнее подключение (правое-левое) (50мм) с встроенным термклапаном (только для двухрядных радиаторов);
- **CR** - центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана, подающий патрубок справа (только для однорядных радиаторов);
- **CL** - центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана, подающий патрубок слева (только для однорядных радиаторов);
- **CU** – центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана подключение подачи универсальное (только для двухрядных радиаторов).

- для горизонтальных ELLIPSE S H:

- без буквенного обозначения - нижнее, разнесенное по краям (седловое) (только для настенных радиаторов);
- **R** – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- **L** – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана.

Модификация по установке: _____

- без буквенного обозначения – настенное исполнение;
- **FF** – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты.

Цвет покрытия: _____

- **RALxxxx** - цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).

Радиаторы «ELLIPSE P»

ELLIPSE P V 500-22 RT FF RAL 7024

Наименование модели: _____
- ELLIPSE P.

Расположение колонок: _____
V – вертикальное расположение;
H – горизонтальное расположение.

Межцентровый (монтажный) размер, мм: _____
- выбирается из ряда: 300, 500, 750, 1000,
1250, 1500, 1750, 2000 мм.

Количество секций по длине прибора: _____
от 3 до 50 (в зависимости от модели).

Модификация подключения: _____
- для вертикальных ELLIPSE P V:

- без буквенного обозначения - боковое подключение;
- **R** – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- **L** – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- **RT** – правостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термклапаном;
- **LT** – левостороннее нижнее подключение (50мм) с встроенным термклапаном;
- **CL** - центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана, подающий патрубок слева;
- **CR** - центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана, подающий патрубок справа.

- для горизонтальных ELLIPSE P H:

- без буквенного обозначения - нижнее, разнесенное по краям (седловое) (только для настенных радиаторов);
- **R** – правостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана;
- **L** – левостороннее нижнее подключение (50мм) без встроенного термклапана.

Модификация по установке: _____
- без буквенного обозначения – настенное исполнение;
- **FF** – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты.

Цвет покрытия: _____
- **RALxxxx** - цвет по шкале RAL, базовый цвет RAL 9016 (белый глянцевый).

Конвекторы «Бриз» с естественной конвекцией

Бриз 260x120x2200 Прох прав U ЛТ R2800 (5 Ал 12 втулки серые) RAL3002

Наименование модели:

- «Бриз» – для сухих помещений естественная конвекция;
- «Бриз Нерж» – для влажных помещений, естественная конвекция, короб прибора изготовлен из нержавеющей стали;

Размеры конвектора (ШхВхД), мм:

- ширина, мм: 200, 260, 300, 380;
 - высота, мм: 80, 100, 120, 140, 190;
 - длина, мм: 800 ÷ 5000.
- (Возможно изготовление с другими размерами).

Исполнение подключения:

- **Без обозначения** – концевое исполнение конвектора;
- «**Прох**» – проходное исполнение конвектора.

Сторона подключения:

- **Без обозначения** – для прямого исполнения конвекторов «Бриз» и «Бриз Нерж» (конструкция универсальная);
- «**прав**» – правостороннее подключение (для радиусного, углового исполнения);
- «**лев**» – левостороннее подключение (для радиусного и углового исполнения).

Окантовка:

Профиль окантовки:

- «**без окантовки**» – прибор без окантовки;
- «**U**» - U-образный профиль, по умолчанию;
- «**F**» - F-образный профиль.

Цвет окантовки:

- **Без обозначения** – алюминий, по умолчанию;
- «**ЛТ**» – латунь;
- «**ТБ**» – темная бронза;
- «**Ш**» – шампань;
- «**СЗ**» – светлое золото;

Конструктивное исполнение:

- **Без обозначения** - прибор прямого исполнения;
- «**R2800**» – прибор радиусного исполнения, без шиберного узла и подключения к вентиляции, радиус изгиба по оси прибора (минимальный радиус: 1000 мм);
- «**Угол**» – прибор углового исполнения, угол сочленения (минимальный угол 70°).

Декоративная рулонная решетка:

- «**без решетки**» – прибор без решетки;

Ширина планок, мм: алюминий (5, 8), дерево (10, 15), нержавеющей профиль (10);

Материал и цвет планок: «Ал» (алюминий «бесцветный», по умолчанию), «АлЛТ» (алюминий «латунь»), «АлТБ» (алюминий «темная бронза»), «АлШ» (алюминий «шампань»), «АлСЗ» (алюминий «светлое золото»), «Нерж» (нержавеющая сталь), «Бук» (дерево), «Дуб» (дерево).

Ширина просвета между планками, мм: 12, 15.

Цвет втулок решетки:

- **без обозначения** – втулки черные (по умолчанию для всех решеток, кроме Бук, Дуб);
- «**серые**»;
- «**бежевые**» (по умолчанию для деревянных решеток Бук, Дуб).

- Цвет окантовки конвектора и (или) планок решетки по RAL: _____ (при покраске).

Конвекторы «Бриз...GV» с присоединением к системе вентиляции

Бриз 260x140x2200 Прох прав GV 4 / D100 U ЛТ Угол (5 Ал 12 втулки серые) RAL3002

Наименование модели:

- **Бриз** – для сухих помещений естественная конвекция;
- **Бриз Нерж** – для влажных помещений, естественная конвекция, короб прибора изготовлен из нержавеющей стали;

Размеры конвектора (ШxВxD), мм:

- ширина, мм: 200, 260, 300, 380;
- высота, мм: 140, 190;
- длина, мм: 700 ÷ 2700.

(По согласованию возможно изготовление с другими размерами).

Исполнение подключения:

- **Без обозначения** – концевое исполнение конвектора;
- **Прох** – проходное исполнение конвектора.

Сторона подключения:

- **прав** – правостороннее подключение;
- **лев** – левостороннее подключение.

GV – комплектация конвектора шибберными узлами с возможностью подключения вентиляционных воздуховодов (кроме радиусного исполнения).

Количество мест присоединения вентиляционных воздуховодов.

Вид присоединения вентиляционных воздуховодов:

- **D100** – фланцевый патрубок Ø 100мм из оцинкованной стали;
- **D100н** – фланцевый патрубок Ø 100мм из нержавеющей стали; (возможно изготовление патрубков с другими диаметрами >100мм)
- **F75** – фигурное отверстие под узел Flexag75;
- **F90** – фигурное отверстие под узел Flexag90.

Окантовка:

Профиль окантовки:

- «**без окантовки**» – прибор без окантовки;
- «**U**» - U-образный профиль, по умолчанию;
- «**F**» - F-образный профиль.

Цвет окантовки:

- **Без обозначения** – алюминий, по умолчанию;
- «**ЛТ**» – латунь;
- «**ТБ**» – темная бронза;
- «**Ш**» – шампань;
- «**СЗ**» – светлое золото;

Конструктивное исполнение:

- **Без обозначения** - прибор прямого исполнения;
- «**Угол**» – прибор углового исполнения, угол сочленения (минимальный угол 70°)

Декоративная рулонная решетка:

- «**без решетки**» – прибор без решетки;

Ширина планок, мм: алюминий (5, 8), дерево (10, 15), нержавеющей профиль (10);

Материал и цвет планок: «Ал» (алюминий «бесцветный», по умолчанию), «АлЛТ» (алюминий «латунь»), «АлТБ» (алюминий «темная бронза»), «АлШ» (алюминий «шампань»), «АлСЗ» (алюминий «светлое золото»), «Нерж» (нержавеющая сталь), «Бук» (дерево), «Дуб» (дерево).

Ширина просвета между планками, мм: 12, 15.

Цвет втулок решетки:

- **без обозначения** – втулки черные (по умолчанию для всех решеток, кроме Бук, Дуб);
- «**серые**»;
- «**бежевые**» (по умолчанию для деревянных решеток Бук, Дуб).

- Цвет окантовки конвектора и (или) планок решетки по RAL: (при покраске).

Конвекторы «Бриз В», оснащенные вентиляторами.

Бриз В 260x120x2200 Прох прав F ЛТ R2800 220В ТСМ (5 Ал 12 втулки серые) RAL3002

Наименование модели: _____

- **Бриз В, Бриз В TURBO** – для сухих помещений (с вентиляторами 220В или 24В);
- **Бриз В Нерж, Бриз В TURBO Нерж** – для влажных помещений, (с вентиляторами 24В),
короб прибора изготовлен из нержавеющей стали.

Размеры конвектора (ШхВхД), мм: _____

- ширина, мм: 260, 300, 380;
- высота, мм: 80, 120, 140;
- длина, мм: 800 ÷ 5000 (в зависимости от типа и высоты конвектора);
(Возможно изготовление с другими размерами).

Исполнение подключения: _____

- **Без обозначения** – концевое исполнение конвектора;
- **Прох** – проходное исполнение конвектора.

Сторона подключения: _____

- **прав** – правостороннее подключение (для «Бриз В», «Бриз В TURBO», «Бриз В Нерж», «Бриз В TURBO Нерж», а также для радиусного и углового исполнения всех моделей);
- **лев** – левостороннее подключение (для «Бриз В», «Бриз В TURBO», «Бриз В Нерж», «Бриз В TURBO Нерж», а также для радиусного и углового исполнения всех моделей).

Окантовка: _____

Профиль окантовки:

- «**без окантовки**» – прибор без окантовки;
- «**U**» - U-образный профиль, по умолчанию;
- «**F**» - F-образный профиль.

Цвет окантовки: _____

- **Без обозначения** – алюминий, по умолчанию;
- «**ЛТ**» – латунь;
- «**ТБ**» – темная бронза;
- «**Ш**» – шампань;
- «**СЗ**» – светлое золото;

Конструктивное исполнение: _____

- **Без обозначения** - прибор прямого исполнения;
- «**R2800**» – прибор радиусного исполнения, радиус изгиба по оси прибора (минимальный радиус: 2000мм);
- «**Угол**» – прибор углового исполнения, угол сочленения (минимальный угол 70°)

Напряжение питания вентиляторов: _____

- «**220В**» – напряжение 220В переменного тока;
- «**24В**» – напряжение 24В постоянного тока.

Тип встроенного регулятора оборотов вентилятора: _____

- «**ТСМ**» – встроен модуль для автоматической трехступенчатой регулировки вентиляторов (только для **Бриз В** и **Бриз В TURBO** с вентиляторами **220В**);
- «**FCM / БП36Вт**» – встроен модуль для автоматической плавной регулировки вентиляторов, дополнительно комплектуется блоком питания 24В DC мощностью 36Вт.
(только для **Бриз В 24В, Бриз В TURBO 24В, Бриз В Нерж** и **Бриз В TURBO Нерж** с вентиляторами 24В DC)

Декоративная рулонная решетка: _____

- «**без решетки**» – прибор без решетки;

Ширина планок, мм: алюминий (5, 8), дерево (10, 15), нержавеющей профиль (10);

Материал и цвет планок: «Ал» (алюминий «бесцветный», по умолчанию), «АлЛТ» (алюминий «латунь»), «АлТБ» (алюминий «темная бронза»), «АлШ» (алюминий «шампань»), «АлСЗ» (алюминий «светлое золото»), «Нерж» (нержавеющая сталь), «Бук» (дерево), «Дуб» (дерево).

Ширина просвета между планками, мм: 12, 15.

Цвет втулок решетки:

- **без обозначения** – втулки черные (по умолчанию для всех решеток, кроме Бук, Дуб);
- «**серые**»;
- «**бежевые**» (по умолчанию для деревянных решеток Бук, Дуб).

Цвет окантовки конвектора и (или) планок решетки по RAL: _____

(при покраске).

Условное обозначение отдельно поставляемых решеток для конвекторов Бриз

Решетка рулонная Бриз Нерж 260х1200 (5 Ал 12 втулки серые) RAL 3002

Наименование товара: _____

Применимость решетки: _____

- *без обозначения* – установка в конвектор для сухих помещений: Бриз, Бриз В, Бриз В TURBO;

- «Нерж» – установка в конвектор для влажных помещений: Бриз Нерж, Бриз В Нерж, Бриз В TURBO Нерж, для решетки с материалом «Нерж» указывается по умолчанию.

Размеры корпуса конвектора (ШхД), мм: _____

- *ширина, мм: 200, 260, 300, 380;*

- *длина, мм: от 800 до 10000.*

(Возможно изготовление с другими размерами).

Ширина планок, мм: _____

5, 8 – алюминий профиль;

10, 15 – деревянный профиль;

10 – нержавеющий профиль.

Материал и цвет планок: _____

«Ал» – алюминий «бесцветный», по умолчанию),

«АлЛТ» – алюминий «латунь»,

«АлТБ» – алюминий «темная бронза»,

«АлШ» – алюминий «шампань»,

«АлСЗ» – алюминий «светлое золото»,

«Нерж» – нержавеющая сталь.

«Бук» – дерево;

«Дуб» – дерево.

Ширина просвета между планками, мм: 12, 15. _____

Цвет втулок решетки: _____

- *без обозначения* – втулки черные (по умолчанию для всех решеток, кроме Бук, Дуб);

- «серые»;

- «бежевые» (по умолчанию для деревянных решеток Бук, Дуб).

Цвет планок решетки при полимерном покрытии по RALxxxx _____

(при покраске)

ZN 250.90.2500. K. L. R1500 \ RR 00.1. U.10 RAL 9005

Наименование модели: _____

- **ZN** – естественная конвекция для сухих помещений;
- **ZN-H** – естественная конвекция для влажных помещений.

Геометрические размеры (Ш.В.Д), мм: _____

- **Ширина**, 140, 200, 250, 300, 380мм;
- **Высота**, 80, 90, 110, 150, 200мм;
- **Длина** - до 5000мм.

Исполнение подключения: _____

- **K** – концевое;
- **P** – проходное.

Внимание! ZOLTER ZN, ZN-H 140.80 (90, 110) имеют только проходное исполнение.

Сторона подключения

(только для радиусных и угловых исполнений): _____

- **R** – правая;
- **L** – левая.

Конструктивное исполнение: _____

- **Без обозначения** – прямое исполнение;
- **R** – радиусное исполнение (только для «ZN»), радиус изгиба по оси корпуса (минимальный радиус – 1000мм);
- **A** – угловое исполнение, угол сочленения (минимальный угол 70°).

Тип (исполнение) решетки: _____

- **RR** – рулонная решетка;
- **PR** – рулонная решетка на полимерном основании;
- **LR** – линейная (продольная) решетка*;
- **OR** – без решетки.

Планки решетки: _____

- **00** – покрытие порошковой краской (ширина планок - 5мм), только для RR;
- **10** – анодированный алюминий, цвет «натуральный» (ширина планок - 5мм);
- **11** – анодированный алюминий, цвет «шампань» (ширина планок - 5мм);
- **12** – анодированный алюминий, цвет «латунь» (ширина планок - 5мм);
- **13** – анодированный алюминий, цвет «темная бронза» (ширина планок - 5мм);
- **14** – анодированный алюминий, цвет «светлое золото» (ширина планок - 5мм);
- **20** – дерево, бук натуральный (ширина планок - 10мм), только для RR;
- **22** – дерево, дуб натуральный (ширина планок - 10мм), только для RR;
- **30** – нержавеющая сталь, полировка (ширина планок - 10мм), только для RR.

Цвет / материал втулок решетки: _____

- **0** – без втулки, только для OR, PR;
- **1** – алюминий / алюминий (в цвет планок решетки);
- **2** – бежевый / пластик (для деревянных решеток, по умолчанию);
- **3** – черный / пластик (для нержавеющих решеток, по умолчанию).

Окантовка: _____

Профиль окантовки: _____

- **Без обозначения** – без окантовки;
- **U** – U-образный профиль (стандартное исполнение);
- **F** – F-образный профиль.

Цвет окантовки: _____

- **10** – анодированный алюминий, цвет «натуральный»;
- **11** – анодированный алюминий, цвет «шампань»;
- **12** – анодированный алюминий, цвет «латунь»;
- **13** – анодированный алюминий, цвет «темная бронза»;
- **14** – анодированный алюминий, цвет «светлое золото».

Цвет окантовки и (или) планок решетки по RAL при заказе крашеной решетки (код - 00): _____

* - Конвектор с линейной решеткой «LR» имеет особенности в конструкции, установка решетки «LR» в конвекторы под решетки «RR» и «PR» не предусматривается.

Внутрипольный конвектор «ZOLTER ZN....GV» с присоединением к системе вентиляции.

ZN 250.90.2200. K. L. A. GV 4 \ D100н \ RR 00.1. U.10 RAL 9005

Наименование модели: _____

- **ZN** – естественная конвекция для сухих помещений;
- **ZN-H** – естественная конвекция для влажных помещений.

Геометрические размеры (Ш.В.Д), мм: _____

- **ширина:** 140, 200, 250, 300, 380мм;
- **высота:** 150, 200мм;
- **длина:** 700 - 2200мм.

(По согласованию возможно изготовление с другими размерами)

Исполнение подключения: _____

- **K** – концевое;
- **P** – проходное.

Сторона подключения теплоносителя: _____

- **R** – правая;
- **L** – левая.

Конструктивное исполнение: _____

- **Без обозначения** – прямое исполнение;
- **A** – угловое исполнение, угол сочленения (минимальный угол 70°).

GV – комплектация конвектора шибберными узлами с возможностью подключения вентиляционных воздуховодов (кроме радиусного исполнения).

Количество мест присоединения вентиляционных воздуховодов. _____

Вид присоединения вентиляционных воздуховодов: _____

- **D100н** – фланцевый патрубок ø 100мм из нержавеющей стали; (возможно изготовление патрубков с другими диаметрами >100мм)
- **F75** – фигурное отверстие под узел Flexag75;
- **F90** – фигурное отверстие под узел Flexag90.

Тип (исполнение) решетки: _____

- **RR** – рулонная решетка;
- **PR** – рулонная решетка на полимерном основании;
- **OR** – без решетки.

Планки решетки: _____

- **00** – покрытие порошковой краской (ширина планок - 5мм), только для RR;
- **10** – анодированный алюминий, цвет «натуральный» (ширина планок - 5мм);
- **11** – анодированный алюминий, цвет «шампань» (ширина планок - 5мм);
- **12** – анодированный алюминий, цвет «латунь» (ширина планок - 5мм);
- **13** – анодированный алюминий, цвет «темная бронза» (ширина планок - 5мм);
- **14** – анодированный алюминий, цвет «светлое золото» (ширина планок - 5мм);
- **20** – дерево, бук натуральный (ширина планок - 10мм), только для RR;
- **22** – дерево, дуб натуральный (ширина планок - 10мм), только для RR;
- **30** – нержавеющая сталь, полировка (ширина планок - 10мм), только для RR.

Цвет / материал втулок решетки: _____

- **0** – без втулки, только для OR, PR;
- **1** – алюминий / алюминий (в цвет планок решетки);
- **2** – бежевый / пластик (для деревянных решеток, по умолчанию);
- **3** – черный / пластик (для нержавеющих решеток, по умолчанию).

Окантовка: _____

Профиль окантовки: _____

- **Без обозначения** – без окантовки.
- **U** – U-образный профиль (стандартное исполнение);
- **F** – F-образный профиль.

Цвет окантовки: _____

- **10** – анодированный алюминий, цвет «натуральный»;
- **11** – анодированный алюминий, цвет «шампань»;
- **12** – анодированный алюминий, цвет «латунь»;
- **13** – анодированный алюминий, цвет «темная бронза»;
- **14** – анодированный алюминий, цвет «светлое золото».

Цвет окантовки и (или) планок решетки по RAL при заказе крашеной решетки (код - 00): _____

Внутрипольный конвектор «ZOLTER ZV» с принудительной конвекцией

ZV 250.80.2500. K. L. R2500 \24V.FCM\ БП36Вт \ RR 00.1. U.10 RAL 9005

Наименование модели:

- ZV, ZV TURBO – для сухих помещений;
- ZV-H, ZV-H TURBO – для влажных помещений.

Геометрические размеры (Ш.В.Д), мм:

- Ширина, 200, 250, 300, 380мм;
- Высота, 80, 110, 150мм;
- Длина, - до 4400мм.

Исполнение подключения:

- К – концевое;
- Р – проходное.

Внимание! ZOLTER ZV 200.80 (110) имеют только проходное исполнение.

Сторона подключения:

- R – правая;
- L – левая.

Конструктивное исполнение:

- Без обозначения – прямое исполнение;
- R – радиусное исполнение (только для ZV, ZV TURBO), радиус изгиба по оси корпуса (минимальный радиус – 2000мм);
- A – угловое исполнение, угол сочленения (минимальный угол 70°).

Напряжение питания вентиляторов:

- 24V – напряжение 24 В постоянного тока (DC).

Тип встроенного регулятора оборотов вентилятора:

- FCM/БП 36Вт – встроен модуль для автоматической плавной регулировки ЕС-вентиляторов 24V. Блок питания 24В мощностью 36Вт (выносной) в комплекте.

Тип (исполнение) решетки:

- RR – рулонная решетка;
- PR – рулонная решетка на полимерном основании;
- LR – линейная (продольная) решетка*;
- OR – без решетки.

Планки решетки:

- 00 – покрытие порошковой краской (ширина планок - 5мм), только для RR;
- 10 – анодированный алюминий, цвет «натуральный» (ширина планок - 5мм);
- 11 – анодированный алюминий, цвет «шампань» (ширина планок - 5мм);
- 12 – анодированный алюминий, цвет «латунь» (ширина планок - 5мм);
- 13 – анодированный алюминий, цвет «темная бронза» (ширина планок - 5мм);
- 14 – анодированный алюминий, цвет «светлое золото» (ширина планок - 5мм);
- 20 – дерево, бук натуральный (ширина планок - 10мм), только для RR;
- 22 – дерево, дуб натуральный (ширина планок - 10мм), только для RR;
- 30 – нержавеющая сталь, полировка (ширина планок - 10мм), только для RR.

Цвет / материал втулок решетки:

- 0 – без втулки, только для OR, PR;
- 1 – алюминий / алюминий (в цвет планок решетки);
- 2 – бежевый / пластик (для деревянных решеток, по умолчанию);
- 3 – черный / пластик (для нержавеющих решеток, по умолчанию).

Окантовка:

Профиль окантовки:

- Без обозначения – без окантовки;
- U – U-образный профиль (стандартное исполнение);
- F – F-образный профиль.

Цвет окантовки:

- 10 – анодированный алюминий, цвет «натуральный»;
- 11 – анодированный алюминий, цвет «шампань»;
- 12 – анодированный алюминий, цвет «латунь»;
- 13 – анодированный алюминий, цвет «темная бронза»;
- 14 – анодированный алюминий, цвет «светлое золото».

Цвет окантовки и (или) планок решетки по RAL при заказе крашеной решетки (код - 00):

* - Конвектор с линейной решеткой «LR» имеет особенности в конструкции, установка решетки «LR» в конвекторы под решетки «RR» и «PR» не предусматривается.

Условное обозначение отдельно поставляемых решеток для конвекторов Zolter

Решетка Zolter-Н 250.2500.RR 00.1.RAL 9005

Наименование товара: _____

Применимость решетки: _____

- **без обозначения** – установка в конвектор для сухих помещений: Zolter ZN, Zolter ZV, Zolter ZV TURBO;

- **Н** – установка в конвектор для влажных помещений: Zolter ZN-Н, Zolter ZV-Н, Zolter ZV-Н TURBO, для решетки с планками «30» указывается по умолчанию.

Размеры корпуса конвектора (Ш.Д), мм:

- **Ширина**, 140, 200, 250, 300, 380мм; _____

- **Длина** – от 800 мм до 10000 мм. _____

(Возможно изготовление с другими размерами).

Тип (исполнение) решетки: _____

- **RR** – рулонная решетка;

- **PR** – рулонная решетка на полимерном основании;

Планки решетки: _____

- **00** – покрытие порошковой краской (ширина планок - 5мм), только для RR;

- **10** – анодированный алюминий, цвет «натуральный» (ширина планок - 5мм);

- **11** – анодированный алюминий, цвет «шампань» (ширина планок - 5мм);

- **12** – анодированный алюминий, цвет «латунь» (ширина планок - 5мм);

- **13** – анодированный алюминий, цвет «темная бронза» (ширина планок - 5мм);

- **14** – анодированный алюминий, цвет «светлое золото» (ширина планок - 5мм);

- **20** – дерево, бук натуральный (ширина планок - 10мм), только для RR;

- **22** – дерево, дуб натуральный (ширина планок - 10мм), только для RR;

- **30** – нержавеющая сталь, полировка (ширина планок - 10мм), только для RR.

Цвет / материал втулок решетки: _____

- **0** – без втулки, только для PR;

- **1** – алюминий / алюминий (в цвет планок решетки);

- **2** – бежевый / пластик (для деревянных решеток, по умолчанию);

- **3** – черный / пластик (для нержавеющих решеток, по умолчанию).

Цвет планок решетки по RAL при заказе крашеной решетки (код - 00): _____

Напольные конвекторы «ZOLTER Compact»

ZOLTER COMPACT 140.190.2000. UT. RALxxxx / LR. 10

Наименование модели: _____

Геометрические размеры кожуха: _____

- **Ширина:** 140, 190, 240мм;
- **Высота:** 110, 140, 200, 250, 300 мм;
- **Длина** - до 2300мм.

Конструктивное исполнение: _____

- **U** – нижнее подключение без встроенного термклапана;
- **UT** – нижнее подключение со встроенным термклапаном;
- **UB** – боковое подключение 3/4" евроконус.

Цвет корпуса: _____

- **RAL xxxx** – покрытие корпуса по палитре RAL.
(по умолчанию – RAL 9016, белый гляцевый)

Тип (исполнение) решетки: _____

- **RR** – рулонная решетка (алюминиевые планки шириной 5мм, просвет 9мм;
деревянные планки шириной 10мм, просвет 12мм);
- **LR** – линейная решетка (алюминиевые планки шириной 8мм).

Планки решетки: _____

- **00** – покрытие порошковой краской в цвет корпуса
(базовое исполнение, только алюминиевые планки);
- **10** – анодированный алюминий, цвет «натуральный»;
- **20** – дерево, бук натуральный, не лакированный;
- **22** – дерево, дуб натуральный, не лакированный.

Если необходима покраска решетки в цвет, отличный от цвета корпуса, предлагается сопровождать условное обозначение словом «схема» с указанием требуемого цвета решетки.

Конвекторы модельного ряда «Элегант»

	<u>Элегант мини</u>	<u>180x130x1000</u>	<u>3то</u>	<u>Терм</u>	<u>Прох</u>	<u>рв</u>	<u>R1800</u>	<u>лев</u>	<u>RAL 9005</u>
Наименование модели: _____ - Элегант мини; - Элегант; - Элегант плюс; - Элегант В.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Ширина прибора, мм: _____ выбирается из ряда: - 80, 130, 180, 230 – Элегант мини; - 110 – Элегант; - 80, 130, 180, 230 – Элегант плюс; - 130 – Элегант В.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Высота кожуха прибора, мм: _____ выбирается из ряда: - 80, 130 мм – Элегант мини; - 250, 400 – Элегант; - 250, 400, 500, 600, 700, 800 – Элегант плюс; - 250, 350 – Элегант В.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Длина прибора, мм: _____ от 500 до 2300 мм.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Количество теплообменников в приборе: _____ - от 1 до 4 штук – для Элеганта, Элеганта мини, Элеганта В; - от 1 до 8 штук – для Элеганта плюс.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Исполнение подключения: _____ - Без обозначения – с нижним подключением без термоклапана; - Терм – термоклапан встроен; - бок – боковое подключение, без термоклапана.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Модификация: _____ - без обозначения – концевое исполнение прибора; - Прох – проходное исполнение конвектора, кроме Элегант В. (по умолчанию: 2-2 - два входа, два выхода)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Модификация по установке: _____ - Стен – настенное исполнение (кроме радиусных); - нв – напольное исполнение, нерегулируемая высота установки прибора; - рв – напольное исполнение, регулируемая высота установки прибора.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Конструктивное исполнение: _____ - без обозначения - прибор прямого исполнения; - R1800 – прибор радиусного исполнения (только для Элеганта мини); минимальный радиус изгиба по осевой линии прибора – 1000 мм.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Модификация подключения: _____ - без обозначения – только для напольного исполнения Элегант Плюс и Элегант мини; - лев – подключение с левой стороны*; - прав – подключение с правой стороны*.	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
* для настенного исполнения, для напольного исполнения Элегант и Элегант В, для радиусного исполнения Элегант мини.									
Цвет покрытия: _____ - по RAL - базовый цвет «белый глянцевый» (RAL9016).	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑